

Descrição do Produto



Produto formulado à base de água, ácidos, veículos, aditivos e coadjuvantes.

Indicações, aplicações e vantagens



- * Produto indicado para limpar e preparar superfícies metálicas em aço carbono e alumínio.
- * Possui ação 3 em 1: desengraxa, decapa e fosfatiza em só um produto
- * Melhora aderência, resistência e acabamento da pintura final.
- * Não contém cheiro forte, substitui com vantagem solventes de limpeza como thinner, aguarrás e solução desengraxante.
- * Este produto possui uma extensa variedade de aplicações, apresentando um excelente desempenho em equipamentos, máquinas, implementos rodoviários, peças automotivas, serralheria, manutenção industrial, estruturas metálicas, entre outros segmentos que necessitem de uma boa preparação da superfície.

Instruções de Uso



Esse produto pode ser aplicado diluído ou puro, dependendo do grau da oxidação, sujidade e contaminação da superfície.

DILUIÇÃO: Diluir em água na proporção de 1 litro de GLOBAL SURFACE 730 para até 15 litros de água

APLICAÇÃO: Utilizar trincha, pistola de pulverização ou imersão, após aplicação ou banho realizar o enxague total da superfície com água, aguardar secagem total para iniciar a pintura.

Multipla ação 3x1



AÇÃO DESENGRAXANTE

- * Elimina oleosidade, graxas, lubrificantes e sujidades diversas do substrato.

AÇÃO DECAPANTE

- * Tem função de remover os óxidos e partículas metálicas soltas na superfície. Metais ferrosos em contato direto com o ar ou umidade formam os óxidos, que conhecemos como ferrugem.

AÇÃO FOSFATIZANTE

- * A fosfatização neutraliza a ferrugem existente, condiciona o metal aumentando a resistência superficial do substrato contra corrosão e melhorando a capacidade de aderência do revestimento final.

Propriedades gerais



Cor / Aspecto Líquido incolor

Densidade 20°C g/cm³ 1,200 +/- 0,010

Odor Sem odor

Tempo de reação Imediato

Armazenagem



Armazenar em local coberto, seco e arejado, apropriado para produtos químicos com temperatura máxima de 40°C. Prazo máximo recomendado 24 meses, respeitando a validade de cada produto.

Recomendações de Segurança



Manter longe do contato de crianças e animais.

Utilizar sempre equipamentos de proteção individual (EPI'S), apropriados para cada processo de preparação e pintura. O contato com a pele pode causar irritações.

Se ingerido não provocar vômito, no caso de contatos com os olhos, lavar com água corrente em abundância, por no mínimo 10 minutos; procure atendimento médico imediatamente.

As embalagens não devem ser incineradas, reutilizadas ou perfuradas.

Uso de EPI's



Antes de utilizar qualquer produto é necessário o uso de EPI's.

Proteção para Mãos Luvas de borracha **NITRÍLICA** ou **PVC** e cremes protetores.

Proteção Respiratória Máscara para partículas e poeiras.

Proteção para Olhos Óculos de segurança.

Política de Qualidade



Atender as necessidades e expectativas dos clientes, buscando a melhoria contínua de nossos processos com a prática do sistema de gestão da qualidade e atender aos requisitos aplicáveis.

Revisão: 00

Data: 25/03/24

Globalcolor Tintas Industriais Ltda.

email - tecnico@globalcolor.com.br

Fone: 11-4752-9300

Site - www.globalcolor.com.br