



BOLETIM TÉCNICO

SOLUÇÃO DESENGRAXANTE

Solução Desengraxante p/ Limpeza

Revisão nº: 01

Data: 28/10/2025



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Produto formulado a base de hidrocarbonetos naftênicos.

INDICAÇÕES DE USO

Produto indicado para remoção de resíduos de gordura, óleos, graxas, poeiras, ceras e outras impurezas que possam prejudicar a perfeita aderência de massas, primers e acabamentos finais na pintura.

PROPRIEDADES GERAIS

Cor / Aspecto Incolor

Densidade 20°C 0,680 - 0,700

Odor Característico

Ponto de Fulgor -7°C

Ponto de Ebulação Inicial 60°C Final 108°C

APLICAÇÃO E RECOMENDAÇÕES

Umedecer um pano e aplicar em movimentos lineares e circulares. Em seguida passar um pano seco e limpo para finalizar a limpeza.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Não fumar na área de trabalho, risco de incêndio e explosão.

Manter longe do contato de crianças e animais.

Certificar que as instalações elétricas estejam perfeitas e que não provoquem faíscas.

Produto inflamável, manter longe de fontes de calor, chamas ou faíscas. Assegure-se que haja ventilação adequada durante a preparação e aplicação dos produtos.

Utilizar sempre equipamentos de proteção individual (EPI'S), apropriados para cada processo de preparação e pintura.

O contato com a pele pode causar irritações.

Se ingerido não provocar vômito, no caso de contatos com os olhos, lavar com agua corrente em abundância, por no mínimo 10 minutos; procure atendimento médico imediatamente.

As embalagens não devem ser incineradas, reutilizadas ou perfuradas. Após seu uso, descontaminar limpando com solvente utilizado na diluição do produto ou thinner de limpeza, e encaminhar para reciclagem.

Em caso de vazamento, com o uso de EPI's procure isolar a área, estancar e conter o produto derramado com areia, pó de serra ou terra e transferir o líquido e o sólido para embalagens separadas a fim de proceder o descarte de forma adequada.

USO DO EXTINTOR

Em caso de incêndio, usar extintores de **CO₂, PÓ QUÍMICO ou ESPUMA**.

Não é recomendado o uso de extintores de **ÁGUA**.

USO DE EPI'S

Antes de utilizar qualquer produto é necessário o uso de EPI's.

Proteção para Mãos Luvas de borracha **NITRÍLICA** ou **PVC** e cremes protetores.

Proteção Respiratória Máscara respiradora com filtros para vapores orgânicos.

Proteção para Olhos Óculos de segurança lentes em policarbonato.

Proteção para Ouvidos Protetor auricular ou abafador.

ARMAZENAGEM

Armazenar em local coberto, seco e arejado, apropriado para produtos inflamáveis com temperatura máxima de 40°C.

Prazo máximo recomendado 12 meses, respeitando a validade de cada produto.

GLOBALCOLOR TINTAS INDUSTRIAIS

(11) 98665-0105 - tecnico@globalcolor.com.br